

PERFORMANS BEYANI (NO: PB 02)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER – DIŞLI DÖŞEME ELEMANLARI
2. Kullanım amacı/amaçları	BİNALAR İÇİN KULLANILACAK OLAN DONATILI BETONDAN İMAL EDİLMİŞ DIŞLI DÖŞEME ELEMANLARI
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	MİLMETRİK PREFABRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCAERET A.Ş. Adres: BAŞPINAR(ORGANİZE) OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83574 NOLU CAD. NO:12/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	Mevcut değil
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış Standard Onaylanmış Kuruluş	EN 13224:2011 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (No:1783) 1783-CPR-1407

7. Beyan edilen performans

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Beton Basınç Dayanımı	C 30/37	EN 13224:2011
Beton Çevresel Etki Sınıfı	XC3	
Donatı Çeliğin Sınıfı	B420C	
Kullanılan Donatı Çeliği Çapları	Ø:6mm Ø:8mm, Ø:10mm, Ø:12mm, Ø:14mm, Ø:16mm, Ø:18mm, Ø:20mm, Ø:22mm, Ø:25mm, Ø:32mm	
Çeliğin Nihai Çekme Dayanımı	500 (N/mm ²)	
Çeliğin Nihai Akma Dayanımı	420 (N/mm ²)	
Yangına Tepki	A1	
İşaretleme Yöntemi: Yöntem 3a ve 3b		
Geometrik veri, detaylandırma, mekanik dayanım ve dayanıklılık için tasarım şartnamesine bakılmalıdır.		
Müşteri tarafından sağlanan tasarım şartnamesi: Ruhsatlı Projeler		

8. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir.

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

AYHAN TÜTÜNCÜLER/ Genel Müdür
Şehitkamil / GAZİANTEP – 26.02.2024