

PERFORMANS BEYANI (NO: PB 05)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER – YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR
2. Kullanım amacı/amaçları	BİNALAR İÇİN KULLANILACAK OLAN DONATILI BETONDAN İMAL EDİLMİŞ KOLONLAR
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	MİLİMETRİK PREFABRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCAERET A.Ş. Adres: BAŞPINAR(ORGANİZE) OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83574 NOLU CAD. NO:12/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	Mevcut değil
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış Standard Onaylanmış Kuruluş	EN 13225:2013 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (No:1783) 1783-CPR-1408

7. Beyan edilen performans

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Beton Basınç Dayanımı	C 30/37	EN 13225:2013
Beton Çevresel Etki Sınıfı	XC3	
Donatı Çeliğin Sınıfı	B420C	
Kullanılan Donatı Çeliği Çapları	Ø:6mm Ø:8mm, Ø:10mm, Ø:12mm, Ø:14mm, Ø:16mm, Ø:18mm, Ø:20mm, Ø:22mm, Ø:25mm, Ø:32mm	
Çeliğin Nihai Çekme Dayanımı	500 (N/mm ²)	
Çeliğin Nihai Akma Dayanımı	420 (N/mm ²)	
Yangına Tepki	A1	
İşaretleme Yöntemi: Yöntem 3a ve 3b Geometrik veri, detaylandırma, mekanik dayanım ve dayanıklılık için tasarım şartnamesine bakılmalıdır.		
Müşteri tarafından sağlanan tasarım şartnamesi: Ruhsatlı Projeler		

8. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans grubuna sahiptir.

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

AYHAN TÜTÜNCÜLER/ Genel Müdür
Şehitkamil / GAZİANTEP – 26.02.2024